

EN FINSK KVALITETSPRODUKT

tillverkad av AKP-Bolaget

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------|-----------------------|
| Motoreffekt | max 1.400 W |
| Luftmängd | 216 m ³ /h |
| Sugeffekt | 230-250 W |
| Undertryck | 25 kPa |
| Ljudnivå | 64 dB |
| Dammbehållare | 29 l |
| Höjd | 60 cm |
| Bredd | 34 cm |
| Max rörlängd* | 35 m |

*Avser avståndet mellan längst bort liggande sugdosa och centralenhet.

I anläggningen ingår

| | | |
|--------------------------------|-------|---|
| Centralenhet | antal | 1 |
| Sugslang 8 m med handtagsstart | 1 | |
| Dammsugar-munstycken | 4 | |
| Förlängningskaft | 1 | |



PUZER-SYSTEMET ÄR LÄTT ATT MONTERA I BEFINTLIGA HUS. NORMAL TIDSÅTGÅNG ÄR EN DAG.

Det är i det närmaste lika lätt att montera in Puzer-systemet i ett befintligt hus som vid nyproduktion. För en fackman är den normala tidsåtgången en dag men den "normalhändig" har inga svårigheter att själv klara installationen. Någon extra montering för elström behövs ej om jordat uttag finns i närheten av centralenheten.

Rörpaketets innehåll

| Rörpaketets innehåll | PS1 | PS2S | PS3S |
|-----------------------|------|------|------|
| Väggställning | - | 1 | 1 |
| Sugdosa | 1 | 2 | 3 |
| PVC-rör 0,6 m | 1 | 5 | 8 |
| PVC-rör 1,2 m | 4 | 12 | 16 |
| Vinkel 45° | 5 | 13 | 16 |
| Vinkel 90° | 2 | 2 | 2 |
| Y-gren | 1 | 1 | 2 |
| Svagströmsledning | 10 m | 20 m | 30 m |
| Metallband | 3 | 8 | 12 |
| Tätningring | 12 | 32 | 43 |
| Monteringsinstruktion | 1 | 1 | 1 |

2 PUZER
CENTRALDAMMSUGARE

ÅTERFÖRSÄLJARE: